

Manual de Instalação, Limpeza e Cuidados do Rodapé Linha ACQUA Eucafloor.

Seja bem-vindo ao mundo Eucafloor e parabéns por ter escolhido nosso rodapé Linha ACQUA!

Os Rodapés Linha Acqua são sinônimos de Praticidade e Beleza e valorizando todos os tipos de pisos e ambientes!

1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Produzidos em Poliestireno, os rodapés Acqua são a prova d'água, resistentes a cupins, possuem um canal em seu verso para a passagem de cabos, vêm pronto para o uso mas também permitem pintura, quando aquecidos podem ser curvados (consulte manual), são 100% recicláveis, combinam com diversos tipos de revestimentos como os pisos laminados e LVT Eucafloor, pisos cerâmicos, porcelanatos, carpetes têxtil, madeiras maciças, cimento queimado entre outros.



Pronto
para usar



Resistente
a cupins*



Função
passa-cabo



100%
reciclável



À prova
de água



Pode fazer
curvas



Produzido em
Poliestireno

2. RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO:

ATENÇÃO! Contrate sempre mão de obra especializada para a instalação ter o resultado desejado ou em caso de dúvidas consulte nosso SAC 0800 17 21 00.

Importante:

Os Rodapés Eucafloor da linha ACQUA devem ser aplicados somente em ambientes internos, sobre superfícies limpas, secas e livres de pó.

Pode ser instalado em alvenaria, chapas de gesso acartonado (Drywall) e caso necessário, é recomendável que a superfície seja lixada para garantir uma melhor aderência e acabamento na instalação.

Em casos de aplicação em superfícies diferentes das citadas anteriormente, consulte sempre nosso Departamento Técnico por meio do nosso SAC 0800 17 21 00.

3. CORES E MODELOS DISPONÍVEIS:

LINHA ACQUA

Rodapés 50 mm

- Sem friso arredondado DB6

Rodapés 55 mm

- Sem friso arredondado FL3

Rodapés 70 mm

- Com friso FB7
- Sem friso WB7
- Sem friso arredondado DB7

Rodapés 110 mm

- Com friso FB11
- Com friso leve GB11
- Sem friso WB11
- Sem friso arredondado DB11

Rodapés 150 mm


- Com friso FB15
- Com friso leve GB15
- Sem friso WB15

Rodapés 200 mm

- Com friso FB20
- Sem friso WB20

Rodapés Reveste

- Com friso RS2
- Sem friso arredondado RS1



12 CORES PARA VOCÊ ESCOLHER*

*Apenas no modelo FB15



RODAPÉS REVESTE RECobre O RODAPÉ ANTIGO



As cores e padrões deste site são apenas referências, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos. Disponibilidade sob consulta.

4. DETALHES ANTES DA INSTALAÇÃO:

4.1. PREPARAÇÃO:

Ferramentas necessárias:

- » Serra elétrica circular de meia esquadria ou serrote de 9 à 12 dentes por polegada;
- » Lápis para marcação;
- » Cola Eucafix (*);
- » Caixa de corte para auxílio nos cortes de meia esquadria com serrote;
- » Balde com água;
- » Espátula;
- » Esponja.

(*) Importante: O rodapé Acqua terá garantia somente se for utilizada a Cola Eucafix, desenvolvida especialmente para a colagem dos rodapés Linha Acqua.

4.2 – CORTE DO RODAPÉ:

- » Com o lápis faça as marcações no verso do rodapé considerando as medidas do ambiente onde o mesmo será instalado;
- » Se for utilizar o serrote, utilize a “caixa de corte” como guia para auxiliar no corte dos ângulos e no acabamento desejados;
- » Se for utilizar a serra elétrica circular de meia esquadria, ajuste a meia esquadria para corte dos ângulos conforme o ângulo e o acabamento desejados, sendo muito importante o ajuste da velocidade para não danificar o rodapé.

4.3 – UTILIZAÇÃO DA COLA EUCAFIX:

ATENÇÃO: UTILIZAR SOMENTE A COLA EUCAFIX PARA LINHA ACQUA, POIS, A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA COLA CARACTERIZA EXCLUSÃO DE GARANTIA.

- » Faça os cálculos usando como referência a tabela de rendimento para saber qual quantidade necessária da Cola Eucafix a ser utilizada para a instalação e assim atender a necessidade de seu projeto;
- » Aplique a Cola Eucafix na superfície da base do rodapé com a espátula;
- » Aplique aproximadamente 1cm de cola somente nas extremidades superior e inferior do rodapé.

TABELA DE RENDIMENTO DA COLA EUCAFIX x MODELOS DE RODAPÉS LINHA ACQUA:

Cola Eucafix - embalagem de 1Kg					
RODAPÉ ACQUA	MODELO			RENDIMENTO EM METRO LINEAR	
	DB6	Metro	55x13x2440	12	
	FL 3	Metro	55 x 17 x 2440	10	
	FB7	Metro	70x18x2440	10	
	WB7	Metro	70x18x2440	10	
	DB7	Metro	55 x 17 x 2440	10	
	FB11	Metro	110x18x2440	8	
	GB11	Metro	110x18x2440	8	
	WB11	Metro	110x18x2440	8	
	DB11	Metro	110x18x2440	8	
	FB15	Metro	150x18x2440	7	
	GB15	Metro	150x18x2440	7	
	WB15	Metro	150x18x2440	7	
	FB20	Metro	200x18x2440	6	
	WB20	Metro	200x18x2440	6	

5 - INSTALAÇÃO:

- » Após aplicar a cola conforme a etapa anterior, pressione o rodapé contra a superfície de instalação desejada, flexionando com as mãos até que o rodapé fique completamente fixo;
- » Retire o excesso de cola com o auxílio de uma espátula, dessa forma ocorrerá a calafetação e o rejunte de toda extensão e emendas do rodapé, sem a necessidade de usar nenhum outro produto;
- » Mesmo com a redução do excesso de cola com a espátula faça a limpeza do local com a esponja molhada antes que a cola seque, proporcionando assim um acabamento perfeito;

6 – RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS:

A instalação dos Rodapés da linha ACQUA é recomendada somente para ambientes internos, inclusive litorâneos. Os Rodapés não devem ser aplicados em locais com incidência direta do sol, pois poderá acarretar deformação em temperaturas acima de 50°C.

7 – PERSONALIZAÇÃO:

Os Rodapés ACQUA, além das cores já disponíveis em portfólio, também podem ser personalizados e pintados com tinta acrílica ou esmalte à base d'água (consulte no site www.eucatex.com.br nossa linha de tintas)

8 – MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

A limpeza periódica dos Rodapés ACQUA é simples e deve ser feita com um pano limpo umedecido com sabão ou detergente com Ph neutro.

É excludente de garantia a utilização de produtos abrasivos, à base de solventes e álcool, pois estes agredem o poliestireno.

9- CUIDADO ESPECIAL:

Devido à composição da matéria prima do Rodapé Acqua (poliestireno) o produto é altamente sensível à chama, não instale o rodapé Acqua próximo à fontes de calor como churrasqueiras etc.